

Integriertes Ambientelicht:



## DESIGN EDITION

... zur Prävention, Regeneration, Regulation, Anti-Aging,  
Wohlbefinden, Schlafqualität und Entspannung.

... für Design-Liebhaber sowie gehobenen Anspruch.



**Anwendungszeit: 21 Minuten**

Das AIRNERGY Avant Garde vereint die etablierte Qualität des Energiekraftpakets AIRNERGY Professional Plus compact mit der außergewöhnlich eleganten und zeitlosen Optik des Avant Garde.

Die gewohnte AIRNERGY Materialqualität „Hergestellt in Deutschland“ bekommt hier ein elegantes Hightech-Antlitz und ist für den anspruchsvollen Dauer-Einsatz konzipiert.



## AUSSTATTUNG



2 Original A+ Bikats (Dualtechnologie)  
Integriertes 8-farbiges Ambientelicht  
Unterbodenbeleuchtung  
3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)  
Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik  
LCD Display  
mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)  
Individuelle Programmierung der Anwendungszeit  
Automatischer Selbsttest  
Zuschaltbares akustisches Signal

Optional erhältlich: Aroma-Therapie

## INFORMATIONEN



|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service2000  | Nach 2.000 Betriebsstunden<br>(ca. 6.000 Anwendungen)                                                                                            |
| Garantie     | 2 Jahre                                                                                                                                          |
| Lieferumfang | Netzteil, Atembrillen (20x),<br>Glasflasche inkl. Sprudelelement,<br>Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche,<br>Kurzanleitung, Gebrauchsanweisung |

Artikel-Nr. / EAN-Nr. **2082055 / 04262530480233**

## TECHNISCHE DATEN



|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Schaltnetzteil               | 100-240V AC 50-60 Hz<br>Ausgang: 0,6 A |
| Spannungsversorgung          | 12 V / 2,5 A                           |
| Stromverbrauch               | max. 3.150 mAh                         |
| Luftdurchlass                | 4 Liter pro Min.                       |
| Maße inkl. Glasflasche in mm | 350 (Durchmesser); 315 hoch            |
| Gewicht mit Zubehör          | 7,6 kg                                 |